

ECE-KOODIDE DEKOODER - KIIRJUHEND

Hoia kindalaekas. Täielik juhend koos näidetega:

eleronlights.com/blog/e-mark-ece-lighting-guide

Tähis koosneb neljast osast

Ringiga E + number = seadme tüübikinnituse andnud riik (E1 Saksamaa · E2 Prantsusmaa · E3 Itaalia · E4 Madalmaad · E9 Hispaania · E11 Ühendkuningriik · E13 Luksemburg · E20 Poola · E24 Iirimaa · E36 Leedu). Iga E-number kehtib kõigis vastavat ÜRO/ECE eeskirja rakendavates riikides. Funktsioonitähed näitavad, milleks latern on kinnitatud. Tüübikinnitusnumber: alguses on muudatuste seeria (nt 05), seejärel individuaalne number. Lisatähised: PL, võrdlusarv või liiklussuuna nool.

Esitulede koodid

Kood	Tähendus
C · R · CR	Lähituli · kaugtuli · mõlemad - A-klassi esilatern (madalam fotomeetriline klass).
HC · HR · HCR	Lähituli · kaugtuli · mõlemad - B-klass. H tähistab siin B-klassi, mitte tingimata halogeeni; R112 järgi kinnitatud LED-esituli võib samuti kanda tähist HCR.
DC · DR · DCR	Lähituli · kaugtuli · mõlemad - gaaslahenduslamp (HID/ksenoon), R98 järgi kinnitatud.
HC/R · DC/R	Kaldekriips tähendab, et lähi- ja kaugtuli ei tohi põleda korraga.
C-BS · CR-BS · WCR-DS...	Sümmeetriline lame lõikejoonega lähituli R113 järgi. S = sümmeetriline; eelnev täht näitab klassi A-E.
RL	Päevatuli (R87).
A	Eesmine ääre- ehk gabariidituli (R7).
B · F3	Eesmine udutuli (R19): B vanematel ja F3 uuematel tüübikinnitustel.
1 · 1a · 1b	Eesmistele suunatud kategooriad (R6).
PL	Plastist hajuti; läbinud kulumis-, ilmastiku- ja kemikaalikatset.
→ / ↔ (kui olemas)	Asümmeetrilise esitule liiklussuuna nool: noolt pole = parempoolne liiklus; üks nool = ainult vasakpoolne liiklus; ↔ = mõlemad. Loe koos lähitule koodiga.
12,5 · 17,5 · 25 · 30...	Kaugtule võrdlusarv. Kõigi korraga põlevate kaugtulede summa ei tohi ületada 100 (R48; 430 000 cd). Oluline lisatulede paigaldamisel.

Tagatulede ja suunatud koodid

Kood	Tähendus
R · R1 · R2	Tagumine ääretuli (R7).
S1 · S2	Pidurituli (R7); S2 muutuva valgustugevusega.
F	Tagumine udutuli (R38), punane.
AR	Tagurdustuli (R23), ainult valge.
2a · 2b	Tagumine suunatuli (R6), merevaigukollane; 2b muutuva valgustugevusega.
5 · 6	Kõlgmiste suunatud kordistite kategooriad (R6).
L	Tagumise registreerimismärgi valgusti (R4).
IA	IA-klassi punane tagumine helkur (R3); nõutav ka LED-tagatule korral.

Kolm punkti ülevaatuseliseks kontrolliks

- Suunatud: merevaigukollased, 60-120 vilkumist minutis (90 ± 30). Pärast lambi vahetust kiirenenud vilkumine viitab tavaliselt koormuse jälgimisele / hüpervilkumisele.
- Päevatuli + suunatuli (R48 § 6.19.7): ühise valgusallika või valguspinna korral peab selle poole päevatuli kogu suunatud tsükliks kustuma; kuni 40 mm vahe korral võib see kustuda või hämarduda; suurema vahe korral koostoime nõuet ei ole.
- Reguleerimine: lähitule lõikejoon peab langema sõidukil märgitud protsendi järgi. Määrav on tootja kleebis; tehnölevaatusel kontrollitakse kalibreeritud esitulede kontrollseadmega.