

ECE KODŲ DEKODERIS - TRUMPA ATMINTINĖ

Laikykite automobilio daiktadėžėje. Išsamus vadovas su pavyzdžiais:

eleronlights.com/blog/e-mark-ece-lighting-guide

Ženkla sudaro keturios dalys

Apskritime esanti E + skaičius = prietaisą patvirtinusios institucijos šalis (E1 Vokietija · E2 Prancūzija · E3 Italija · E4 Nyderlandai · E9 Ispanija · E11 Jungtinė Karalystė · E13 Liuksemburgas · E20 Lenkija · E24 Airija · E36 Lietuva). Bet kuris E numeris galioja šalyse, taikančiose atitinkamą JT EEK reglamentą. Funkcijų raidės nurodo patvirtintas funkcijas. Patvirtinimo numeris: pakeitimų serija (pvz., 05), po jos individualus numeris. Papildomi ženklai: PL, atskaitos skaičius arba eismo krypties rodyklė.

Priekinių žibintų kodai

Kodas	Reikšmė
C · R · CR	Artimosios · tolimosios · abi šviesos - A klasės priekinis žibintas (žemesnė fotometrinė klasė).
HC · HR · HCR	Artimosios · tolimosios · abi šviesos - B klasė. Čia H reiškia B klasę, o ne būtina halogeną; pagal R112 patvirtintas LED žibintas taip pat gali būti pažymėtas HCR.
DC · DR · DCR	Artimosios · tolimosios · abi šviesos - dujų išlydžio šaltinis (HID/ksenonas), patvirtintas pagal R98.
HC/R · DC/R	Pasvirasis brūkšnylis reiškia, kad artimosios ir tolimosios šviesos negali degti vienu metu.
C-BS · CR-BS · WCR-DS...	Simetrinės artimosios šviesos su plokščia riba pagal R113. S = simetrinė; prieš ją esanti raidė nurodo A-E klasę.
RL	Dienos šviesos žibintas (R87).
A	Priekinis gabaritinis žibintas (R7).
B · F3	Priekinis rūko žibintas (R19): B senesniuose, F3 dabartiniuose patvirtinimuose.
1 · 1a · 1b	Priekinių posūkio rodiklių kategorijos (R6).
PL	Plastikinis sklaidytuvas; išlaikė dilimo, atmosferos poveikio ir cheminių medžiagų bandymus.
→ / ↔ (jei yra)	Asimetrinio žibinto eismo sistemos rodyklė: be rodyklės = eismas dešine puse; viena rodyklė = tik eismas kaire puse; ↔ = abi sistemos. Vertinti kartu su artimųjų šviesų kodu.
12,5 · 17,5 · 25 · 30...	Tolimųjų šviesų atskaitos skaičius. Visų vienu metu degančių tolimųjų žibintų suma negali viršyti 100 (R48; 430 000 cd). Svarbu montuojant papildomus žibintus.

Galinių žibintų ir posūkio rodiklių kodai

Kodas	Reikšmė
R · R1 · R2	Galinis gabaritinis žibintas (R7).
S1 · S2	Stabdžių žibintas (R7); S2 kintamo intensyvumo.
F	Galinis rūko žibintas (R38), raudonas.
AR	Atbulinės eigos žibintas (R23), tik baltas.
2a · 2b	Galinis posūkio rodiklis (R6), gintaro spalvos; 2b kintamo intensyvumo.
5 · 6	Šoninių posūkio kartotuvų kategorijos (R6).
L	Galinio valstybinio numerio ženklo apšvietimas (R4).
IA	IA klasės raudonas galinis atšvaitas (R3); privalomas ir su LED galiniu žibintu.

Trys punktai prieš techninę apžiūrą

- Posūkio rodikliai: gintaro spalvos, 60-120 mirksnių per minutę (90 ± 30). Po lemputės keitimo pagreitėjęs mirksėjimas dažniausiai rodo apkrovos kontrolę / hipermirksėjimą.
- Dienos šviesa + posūkio rodiklis (R48 § 6.19.7): jei šaltinis ar šviečiantis paviršius bendras, tos pusės dienos šviesa išjungiama visam ciklui; kai tarpas iki 40 mm, ji gali būti išjungta arba pritemdyta; didesniu atstumu sąveika neprivaloma.
- Reguliavimas: šviesos-tamsos riba turi leisti pagal ant automobilio nurodytą procentą. Vadovaukitės gamintojo lipduku; techninėje apžiūroje tikrinama kalibruotu prietaisu.